

ULTRADEG 65 SPRAY

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ и ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

ULTRADEG 65 SPRAY - смесь синтетических углеводородов. Продукт бесцветный, прозрачный, без запаха. Это универсальный очиститель для легкого удаления грязи, масла, жира и смолы, всегда используется в холодном состоянии.

ПРИМЕНЕНИЕ

ULTRADEG 65 используется для очистки и обезжиривания двигателей, шасси, станков, инструментов и т.д. Продукт также используется для обезжиривания деталей промышленного производства. Не содержит ароматических веществ, хлора и HCFC.

ULTRADEG 65 был специально разработан для испарения, без оставления следов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сертифицировано NSF C1, регистрационный номер 158913 для использования в пищевой промышленности.

Сертификат HALAL, № ИН-682 / 2.4 / В / 76/1/7



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRADEG 65 обладает высокой летучестью (индекс испарения 100 / эталонный этиловый эфир 1). Продукт не оставляет следов, так как основан на смеси специально подобранных синтетических растворителей.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Очиститель ULTRADEG 65 можно наносить распылителем, кистью или губкой. Его следует использовать в чистом виде.

	Units	Typical values	Method
Внешний вид	-	Прозрачный, бесцветный	-
Плотность при 15 °C	kg/dm ³	0,76	ASTM D 1298
Вязкозть при 40 °C	cSt	1,0	ASTM D 445
Точка возгорания	°C	> 61	ASTM D 93
Точка застывания	°C	< -23	ASTM D 97

Rev: 10/19

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан Суньер
08740 САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА (Барселона) Тел:
+34 93 6822220 – Факс: +34 93 6820055
e-mail: comercial@cogelsa.com ;

Экспорт:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com www.cogelsa.com
www.cogelsa.com export@cogelsa.

