

ULTRACHAIN FG 220

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ПИЩЕВОЕ МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ

Описание

Масло, разработанное со специальными сложными эфирами и добавками для улучшения ее свойств.

Применение

ULTRA CHAIN FG 220 рекомендуется для смазки всех типов цепей, работающих в экстремальных условиях и нагрузках при температурах до +250°C, в зонах, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами. ULTRA CHAIN FG 220 может применяться для смазки цепей в печах, сушилках и конвейерных системах, используемых в производстве хлеба, выпечки, макаронных изделий, готовых продуктов питания, косметики, фармацевтических препаратов и т.д. Класс вязкости ISO VG 220 позволяет наносить с помощью большинства обычных систем: вручную, капельно или распылением.

Технические характеристики Свойства

- Высокая устойчивость к окислению при высоких температурах, что предотвращает образование остатков внутри штифтов цепи.
- Отличная адгезия и проникаемость к металлическим поверхностям цепи, а также высокая износостойкость при высоких нагрузках.
- Высокая коррозионная стойкость.
- Низкое испарение при высоких температурах.

Уровни качества

NSF H1 Certificate –№ Register 149993.

Halal Certificated, nº IH-682/2.4/B/76/3/17



	Ед.	Значение	Метод
Вид	-	Прозрачный желтый	-
Плотность при 15 °C	gr/cm ³	0,95	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °C	mm ² /s	227	ASTM D 445
Вязкость при 100 °C	mm ² /s	29	ASTM D 445
Индекс вязкости	-	165	ASTM D 2270
Точка замерзания	°C	-36	ASTM D 97
Точка вспышки	°C	276	ASTM D 92
Шрам от износа, тест на 4 шарика	mm	0,51	ASTM D 4172
Высокотемпературное испарение Метод Ноак – 1ч при 250°C	%	1,7	ASTM D-5800-A

Информация, представленная в этом документе, основана на наших наилучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.

COMPANIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A. Export: C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer Telf. +34 93 635 60 50
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain export@cogelsa.com
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com www.cogelsa.com

