



COGELSA®
EFFICIENT LUBRICATION

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан Суньер 08740
САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА (Барселона) Тел: +34 93 6822220
– Факс: +34 93 6820055 www.cogelsa.com
e-mail: comercial@cogelsa.com ;
export@cogelsa.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ULTRA MULTI FOOD SPRAY

ПИЩЕВОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МАСЛО В СПРЕЕ

Описание

ULTRA MULTI FOOD SPRAY - универсальное пищевое масло, в состав которого входят высокочистые основы, антикоррозионные, противоизносные и противозадирные присадки. Он содержит PTFE. Все его компоненты одобрены для случайного контакта с пищевыми продуктами (категория H1).

Применение

ULTRA MULTI FOOD SPRAY имеет несколько применений, где требуется многоцелевой спрей, одобренный H1. В пищевой промышленности, производстве напитков, фармацевтической продукции, косметике:

- В качестве смазки для: шарниров, сочленений, мелких подшипников, тросов.
- Эффективная очистка и смазка цепей.
- Для удаления окисленных деталей, таких как: винтовые узлы, дроссели подшипников, осевые узлы (шестерни, шкивы и т. д.)
- Для временной антикоррозийной защиты и хранения деталей машин, цепей, проводов, инструментов и т. д.

Характеристики

- Хорошая ползучая способность
- Вытесняет воду
- Отличная защита от износа
- Растворяет ржавчину.
- Защищает от коррозии.
- В его состав входят компоненты, одобренные FDA для случайного контакта с пищевыми продуктами.

Заметки к использованию


- ⇒ Перед применением энергично взболтать.
- ⇒ Держите спрей в вертикальном положении как во время хранения, так и во время использования..

COGELSA®

Страница 1 из 2

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ Такая информация
ISO 9001
7.829



ULTRA MULTI FOOD SPRAY

Технические данные концентрата:

| | Стандарт | Типовое значения | Ед. измерения |
|---|-------------|----------------------------------|--------------------|
| Внешний вид | | Прозрачная бесцветная жидкость - | |
| Плотность при 15°C. | ASTM D-1298 | 0,850 | гр/см ³ |
| Вязкозть при 40°C. | ASTM D-445 | 15,8 | cSt |
| Вязкозть при 100°C. | ASTM D-445 | 3,51 | cSt |
| Индекс вязкозти | ASTM D-2270 | 95 | |
| Тест четырёх шаров - диаметр пятна износа | ASTM D-2783 | 0,42 | мм |

Revision: 10/13